

PONUDA: BELARUS MTZ 1221.3 sa tehničkim karakteristikama



➤ **MOTOR**

- *Motor dizel sa direktnim ubrizgavanjem*
- *Snaga: nominalna 100KW/136KS
homologizovana 96,9KW/131,78KS*
- *Broj cilindara 6*
- ***Radna zapremina 7120 ccm***
- *Nominalni broj obrtaja motora /min. 2100*
- *Intercooler*
- *EURO 2 standard*
- *Max.brzina 40 km/h*

- *Koeficijent iskorišćenja obrtnog momenta (%) 20*
- *Rezervoari za gorivo zapremina 130 l + dodatni 120 l*

➤ **TRANSMISIJA**

- *Spojnica suva, sa dva diska*
- *Menjač je stalno mehanički, stepenasti, sa 6 dijapazona brzine, sinhronizovan*
- *Broj stepena prenosa Napred/nazad 16/8*
- *Zadnje priključno vratilo, natavisno i radi na 540 i 1000 o/min.*
- *Blokada diferencijala*

➤ **KOČNICE**

- *Osnovne i zaustavne, kupaste, suve, mehaničke. Pogon kočnica prikolica je pneumatski, blokiran sa upravljanjem kočnicama traktora..*

➤ **HIDRAULIČNI PODIZAČ U MONOBLOKU**

- *Hidraul. podizač u monobloku sadrži regulator razvodnika sa uređajem za upravljanje, koji je u jednom bloku,*
- *dva noseća hidraulična cilindra na polugama i spoljašnje komande za upravljanje, što omogućava veću podiznu moć i lakše rukovanje.*
- *Moć dizanja na krajevima traktorskim poluga je 4300 kg*
- *Zapremina hidr. Sistema 21 lit.*
- *Protok hidr. Sistema 40 lit*
- *Brza Euro kačenja na krajevima zadnjih poluga*
- *Topling*

➤ **GABARITI I TEŽINE**

- *Dimenzije traktora DxŠxV (mm) 4500x2300x2850*
- *Najmanji poluprečnik zaokreta, m 5,3*
- *Masa traktora spremnog za vožnju, kg 5620*
- *Dimenzije guma : prednje 420/70 – R 24 zadnje 18,4 R 38*
- *Tegovi napred 450 kg*
- *Ravan prednji most*
- *Pojačana šasija*
- *lift poteznica*
- *Donja poteznica*

➤ **POGON PREDNJEG MOSTA**

- *Ovaj model traktora je opremljen sa prednjim mostom grednog tipa, tako da se snaga prenosi direktno sa prednjeg diferencijala preko poluosovina na prednje točkove uz minimalne gubitke.*

➤ **UPRAVLJAČKI MEHANIZAM**

- *Sa hidrauličkim pojačivačem i sa cilindrom u upravljačkom trapezu.*

➤ **ELEKTROINSTALACIJA**

- *Sa nominalnim naponom 12/24V, sa paralelnopropusnim spajanjem dveju baterija*
- *sa generatornim mehanizmom snage 1000 WT, i ispravljenim naponom 14V. Sistem za pokretanje, starter 24V, snage 6 KW.*

➤ **KABINA**

- *Bezbedna, sigurnosna (ROPS), odgovara zahtevima OECD.*
- *Radio uređaj*
- *Klima uređaj*
- *Grammer mehaničko sedište*
- *Rotaciono svetlo*

Agropanonka MTZ Finke doo Novi Sad